





Myral Myral ...-M

MYRAL 4500-840-M-DALI

Deckeneinbaudownlight mit Hochleistungs-COB-LED, bestehend aus Reflektorgehäuse und Treiberbox. Sekundärreflektor beschichtet zur gezielten Lichtlenkung mit einem Ausstrahlwinkel von 37° (Medium). Einbaugehäuse als Aluminiumdruckteil ausgeführt, chemisch gegläntzt und hochglanzeloxiert. Werkzeugloser Deckeneinbau über seitliche Klammern (Deckenstärke 1-15mm). Die Klammern sind mit zusätzlichen Kappen aus PVC ausgestattet um den Aluminiumreflektor vor plastischen Verformungen zu schützen, die durch herunterschnellende Klammern verursacht werden können. LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830, bzw. Lichtfarbe 840. Betriebsgerät der Leuchte in externer Treiberbox. Mindestabstand zwischen Leuchte und Treiberbox min. 100mm (siehe Montagehinweis). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Vorschaltgerät	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 34 W	LED-Treiber DALI	silber	SPG0330183
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
4421	40	110	840



Maße [mm]							Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	HE	D	DE min	DE max			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
215	70	93	110	120	105	110	0,6		27,6	27,6	99,8 %

EEK A++ - A
Skala Energieeffizienzklasse A++ - E