


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12128153

LED-Einbaudownlight IP44, nickel, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 375lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12128153	Anwendungsbereiche
Preis	53,80 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	20.03.2020 11:44	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	nickel
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff
Leistung	5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	14 mm

Spannung	12V
Lichtstrom	375 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	75 mm
Breite	75 mm
Höhe-Tiefe	3 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung