

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	PCE650N61602
EAN:	4037293021777
Zolltarif:	94054099900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

P-LED Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar
 ■ anthrazit (V4A) ■ IP65 ■ 220-240V ■ 6W ■
 3000K ■ 620lm ■ inkl. Netzgerät ■ inkl. ext.
 350mA-NG: PLD109-1A65 ■ L80B10 für
 35000 Std.

Die COB-LED Deckeneinbauleuchte ist komplett aus V4A Edelstahl gefertigt. Mit dieser lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht die Leuchte die Schutzart IP65. Aufgrund dessen kann die Leuchte natürlich ebenso für Feuchtraum-Anwendungen und im Außenbereich eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 20°. tc: 75°C.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	83,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	hochglänzend	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	45,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Mit Lichtsensor	nein	Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	Phasenanschnitt
Höhe/Tiefe (mm)	48,50	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung (W)	6,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	620,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Verstellbarkeit	schwenkbar
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP65		