

## Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>L44101301</b> |
| Serienname:    | <b>SOLIDO</b>    |
| EAN:           | 4037293004091    |
| Zolltarif:     | 94051098900      |

### Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ chrom-sat. ■ IP44 ■  
220-240V ■ 10W ■ 6000K ■ 1047lm

Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Zusätzlich ist die Leuchte auch über Phasenanschnitt dimmbar. Die Gehäusefarbe entspricht Chrom-Satiniert.



### Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                                          |                                  |                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse                                             | II                               | Verstellbarkeit                                           | nicht verstellbar |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 103,00                           | Geeignet für Traversenmontage                             | nein              |
| Anschlussart                                             | Schraubklemme                    | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                         | nein              |
| Gehäusefarbe                                             | Chrom                            | Geeignet für Stromschienenmontage                         | nein              |
| Oberfläche                                               | sonstige                         | Geeignet für Klemmmontage                                 | nein              |
| Spannungsart                                             | AC                               | Lichtstrom (lm)                                           | 1.047,00          |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)      | -20,00 bis 40,00  |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)                      | 350,00            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung 0-10 V                                            | nein              |
| Einbaudurchmesser (mm)                                   | 85,00                            | Dimmung 1-10 V                                            | nein              |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung DALI                                              | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung DMX                                               | nein              |
| Lichtstärke (cd)                                         | 569,00                           | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein              |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung GPRS                                              | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 40,00                            | Dimmung LineSwitch                                        | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein              |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein              |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung Phasenabschnitt                                   | ja                |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung Phasenanschnitt                                   | ja                |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Dimmung programmierbar                                    | nein              |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00                | Dimmung RF                                                | nein              |
| Schutzart (IP)                                           | IP44                             | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein              |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Dimmung Touch and Dim                                     | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Dimmung Zigbee                                            | nein              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung mit Push-button                                   | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Ohne Dimmfunktion                                         | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ja                |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                              | 104,00            |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Geeignet für Seilsystem                                   | nein              |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                             | Dimmung DSI                                               | nein              |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)  |
| Oberfläche gebürstet                                     | ja                               | Geeignet für Deckenmontage                                | ja                |
| Farbtemperatur (K)                                       | 6.000,00                         | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                    | 45,00             |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 10,00                            |                                                           |                   |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             |                                                           |                   |