

LED-Downlight Ø95mm EinbauØ85mm, 24VDC 6W RGB 125° matt strukturiert dimmbar

Artikel-Nr.

34746



www.sh-licht.de

Montageart:	Einbau
Leuchtmittel:	LED
Fassung:	sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Lampenleistung:	6 W
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Zündgerät:	nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:	Nein
Schaltung:	sonstige
Dimmbar:	Ja
Notbeleuchtung:	nicht geeignet
Nennspannung:	24 - 24 V
Farbtemperatur steuerbar:	Nein
Farbe steuerbar (RGB):	Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:	Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:	matt
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal/matt
Farbe der Abdeckung:	weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich:	Nein
Ausführung des Rasters:	matt
Raster gelocht:	Nein
Werkstoff des Rasters:	Aluminium
Reflektor:	weiß
Reflektor gelocht:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Höhe/Tiefe:	26 mm
Außendurchmesser:	95 mm
Einbautiefe:	26 mm
Einbaudurchmesser:	85 mm
Schlagfestigkeit:	ohne
Brandschutz "F":	Nein
Brandschutz "FF":	Nein
Brandschutz "D":	Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":	Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":	Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":	Nein
Extremtemperatur:	-20 - 40 °C
Mit Leuchtmittel:	Ja

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Downlight Ø95mm EinbauØ85mm LED-Downlight, RGB, Abdeckung matt strukturiert. Kompakter Einbaustrahler für innovative Gestaltung. Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken (z. B. in Treppenhäusern, Kinos, Theatern, Korridoren oder Gängen, Ausstellungsräumen, etc.). Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 25000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0.7

Lebensdauer (h): 30000

SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 25.11.2014 10:28:17