


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm

Artikel-Nr. 12633073

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82030170 oder 82032170 möglich.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

Artikel-Nr.	12633073	Anwendungsbereiche	
Preis	82,90 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE	
Stand:	19.03.2020 12:33		
Lichtfarbe	3000 - 1800 K	Einbautiefe	106 mm
Farbe	weiß	Strom	500 mA
Abstrahlwinkel	34 °	Lichtstrom	920 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk		Schutzart	IP20
Material	Aluminium / Kunststoff	Schutzklasse	III
Leistung	9,4 W	Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Farbwiedergabe	CRI > 90	Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Art der Dimmung	sonstige	Schwenkwinkel	20 °
Außendurchmesser	68 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung