


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, dim2warm
Artikel-Nr. 12644073



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen
82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich.

. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

Artikel-Nr.	12644073	Anwendungsbereiche
Preis	82,90 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GAS-TRONOMIE
Stand:	19.03.2020 12:35	

Lichtfarbe	3000 - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	sonstige
Einbautiefe	96 mm
Strom	500 mA

Lichtstrom	920 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung