




LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar

**Artikel-Nr. 12287173**



LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar, weiß, eckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12287173	Anwendungsbereiche
Preis	62,00 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE
Stand:	19.03.2020 13:26	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 85
Art der Dimmung	sonstige
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	48 mm

Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung