

### Allgemein

Scene 4 Einzelleuchten mit kardanischen Lichtköpfen - eine runde Sache in Form und Leistung. Blendfrei, unauffällig, jedoch mit einer starken Lichtleistung.

### Technische Daten

LED Einbaustrahler, Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, variable Deckenstärke, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, PRI Plus Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Leuchte aus Zinkdruckguss und Stahlblech, Schutzglas klar

Schutzklasse III, IP20



#### Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 20W / NV 50W  
LED Spot / 830 / CRI 80 / 3000 K  
Lebensdauer: L80 B20 50000 h  
Systemleistung: 14 W  
Lichtstrom: 1400 lm  
Systemeffizienz: 100 lm/W  
Energieeffizienzklasse: A+  
Ausstrahlwinkel: 25°

#### Farbe

schwarz, silber, weiß

#### Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Spreizfedern

#### Versorgung

LED-Konverter mit DALI-Dimmung inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)  
steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit  
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

#### Abmessungen

Außendurchmesser: 179 mm  
Durchmesser Lichtkopf: 140 mm

#### Einbaumaße

Einbautiefe: 123 mm  
Ausschnittsmaß: 165 mm  
Deckenstärke 10 - 30 mm

**Gewicht** 1.070 kg

### Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
ZBW 20	Wabenraster

# SCELP 401.1030.25/DALI

# LTS

## Scene 4 | Einbaustrahler

Scene 4 LED (1xLED 14W 830/3000K 1400lm 25 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	2893	2893	2893	2893
15°	1257	1257	1257	1257
30°	377	377	377	377
45°	25	25	25	25
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.48	449.9
6.0	2.97	112.5
9.0	4.46	50.0
12.0	5.95	28.1
15.0	7.43	18.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80