


Einbaustrahler  
Artikel-Nr. 0066.00



Einbaustrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 0066.00          |
| Preis       | 24,60 €          |
| Stand:      | 20.03.2020 03:33 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Farbe                               | schwarz   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |           |
| Art der Dimmung                     | sonstige  |
| Breite                              | 82 mm     |
| Bügel                               | 5366      |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm     |
| Einbautiefe                         | 55 mm     |
| Material                            | Aluminium |
| Ausführung                          | GX5,3     |
| Leistung                            | max. 50 W |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Spannung                     | 12V                 |
| Leuchtmittel                 | Für NV-Halogenlampe |
| Länge                        | 82 mm               |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung   |
| Schutzart                    | IP20                |
| Schutzklasse                 | III                 |
| Schwenkwinkel                | 25 °                |
| Spannungsart                 | AC                  |
| Sprengtring                  | ohne Sprengtring    |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar          |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).