


Einbaudownlight, IP65

Artikel-Nr. 2264.22

Einbaudownlight IP65, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 2264.22 |
| Preis | 29,50 € |
| Stand: | 20.03.2020 02:55 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Farbe | edelstahl |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk |
| Art der Dimmung | sonstige |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Einbaudurchmesser | 64 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |
| Material | Edelstahl / Glas |
| Höhe-Tiefe | 8 mm |
| Ausführung | GX5,3 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Leistung | max. 35 W |
| Spannung | 12V |
| Leuchtmittel | Für NV-Halogenlampe |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |
| Schutzart | IP65* |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |