


Einbaudownlight  
Artikel-Nr. 2017.07



Einbaudownlight, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 2017.07          |
| Preis       | 9,60 €           |
| Stand:      | 20.03.2020 05:30 |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Farbe                               | weiß     |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |          |
| Art der Dimmung                     | sonstige |
| Außendurchmesser                    | 80 mm    |
| Bügel                               | 5366     |
| Cool Beam                           | Nein     |
| Einbaudurchmesser                   | 60 mm    |
| Einbautiefe                         | 55 mm    |
| Material                            | Stahl    |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ausführung                   | GX5,3               |
| Leistung                     | max. 50 W           |
| Spannung                     | 12V                 |
| Leuchtmittel                 | Für NV-Halogenlampe |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung   |
| Schutzart                    | IP20                |
| Schutzklasse                 | III                 |
| Spannungsart                 | AC                  |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar   |