


## Einbaustrahler

**Artikel-Nr. 0070.25**

Einbaustrahler, aluminium, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

**Artikel-Nr.** **0070.25**

**Preis** 25,80 €

**Stand:** 20.03.2020 06:18

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Farbe                          | aluminium |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk     |
| Art der Dimmung                | sonstige  |
| Breite                         | 90 mm     |
| Bügel                          | 5366      |
| Einbaudurchmesser              | 75 mm     |
| Einbautiefe                    | 55 mm     |
| Material                       | Aluminium |
| Ausführung                     | GX5,3     |
| Leistung                       | max. 50 W |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Spannung        | 12V                 |
| Leuchtmittel    | Für NV-Halogenlampe |
| Länge           | 90 mm               |
| Schaltungsart   | sekundärseitig      |
|                 | Parallelschaltung   |
| Schutzart       | IP20                |
| Schutzklasse    | III                 |
| Schwenkwinkel   | 30 °                |
| Spannungsart    | AC                  |
| Sprengring      | ohne Sprengring     |
| Verstellbarkeit | schwenkbar          |