


Einbaudownlight

Artikel-Nr. 0283.00

Einbaudownlight, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, .

Artikel-Nr.	0283.00
Preis	24,80 €
Stand:	20.03.2020 11:59

Farbe	chrom
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Art der Dimmung	sonstige
Breite	80 mm
Cool Beam	Nein
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Material	Aluminiumguss / Glas
Höhe-Tiefe	10 mm
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Länge	80 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar