


Einbaudownlight, IP65  
**Artikel-Nr. 20368680**



Einbaudownlight IP65, silber. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 35W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 20368680         |
| Preis       | 32,00 €          |
| Stand:      | 19.03.2020 16:58 |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Farbe                               | silber              |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                     |
| Material                            | Aluminium / Glas    |
| Ausführung                          | GX5,3               |
| Leistung                            | max. 35 W           |
| Leuchtmittel                        | Für NV-Halogenlampe |
| Außendurchmesser                    | 90 mm               |
| Einbaudurchmesser                   | 75 mm               |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe                  | 55 mm             |
| Spannung                     | 12V               |
| Schutzart                    | IP65*             |
| Schutzklasse                 | III               |
| Spannungsart                 | AC                |
| Sprengring                   | ohne Sprengring   |
| Energieeffizienzklasse       | A+ bis C          |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |