


Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	645001
Serienname:	
EAN:	4037293645010
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ quad. ■ weiß ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite (mm)	75,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Fassung	GX5,3	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Einbaudurchmesser (mm)	60,00	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	75,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	22,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Mit Betriebsgerät	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	55,00
Oberfläche gebürstet	nein		