

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	655001
Serienname:	
EAN:	4037293655019
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ IP65 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V ■ IP65 bei Einbau in geschl. Decken



Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt, während der nicht sichtbare Einbautopf aus Eisen gefertigt ist.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außendurchmesser (mm)	84,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Fassung	GX5,3	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	52,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Zamak	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	80,00