

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:

505014

Serienname:

EAN: 4037293369855

Zolltarif: 94054099900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ alu ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Schutzklasse | III | Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Außendurchmesser (mm) | 86,00 | Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Reflektor | ohne | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Fassung | GX5,3 | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Anschlussart | sonstige | Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Gehäusefarbe | Aluminium | Dimmung 0-10 V | nein |
| Oberfläche | unbehandelt | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC/DC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 50,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 75,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 28,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne | Dimmung RF | nein |
| Nennspannung (V) | 12,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Schutztart (IP) | IP20 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Dimmung DS1 | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Oberfläche gebürstet | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 60,00 |