

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	511014
Serienname:	
EAN:	4037293511148
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ chrom matt ■ IP20 ■ GX5,3
■ max. 50W ■ 12V



Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außendurchmesser (mm)	78,00	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Fassung	GX5,3	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmmontage	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Einbaudurchmesser (mm)	62,00	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	27,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Zamak	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	55,00