


LED-Lichtpunkt, IP44  
Artikel-Nr. 12071023



LED-Lichtpunkt IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|             |                  |                                                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 12071023         | Anwendungsbereiche                                           |
| Preis       | 31,60 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS-TRONOMIE |
| Stand:      | 20.03.2020 07:50 |                                                              |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                 |
| Farbe                               | chrom                  |
| Abstrahlwinkel                      | 30 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                        |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Ausführung                          | Plug&Play              |
| Leistung                            | 1,2 W                  |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Außendurchmesser                    | 32,5 mm                |
| Einbaudurchmesser                   | 27 mm                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe                  | 17 mm             |
| Strom                        | 350 mA            |
| Lichtstrom                   | 70 lm             |
| Schutzart                    | IP44*             |
| Schutzklasse                 | III               |
| Spannungsart                 | DC                |
| Verstellbarkeit              | nicht verstellbar |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Höhe-Tiefe                   | 3,5 mm            |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung   |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).