

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	P21031402
Serienname:	
EAN:	4037293014069
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ Alu ■ IP20 ■ 12V/DC ■ 3W ■ 3000K ■ 117lm

Deckeneinbaulichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Lichtpunkt verfügt über eine 0,15m lange Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Lichtfarbe	weiß
Außendurchmesser (mm)	35,00	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	unbehandelt	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	DC	Lichtstrom (lm)	117,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	30,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Lichtstärke (cd)	546,00	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	33,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	39,00
Mit Betriebsgerät	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Geeignet für Deckenmontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	34,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00		
Max. Systemleistung (W)	3,00		