

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~230-240V,50-60HZ
Schutzart: IP 64
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Scheibe OS aus PMMA opal, Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.

Ausführung: Anbauindustrielleuchte Schutzart IP64 für Decken-, Pendel- oder Schienenmontage. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Stabiles Leuchtengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Schmäler Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit Scheibe aus schlagzähem UV-beständigem PMMA. Rahmen mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System.

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Deckenmontage ohne weiteres Zubehör über aufgesetzte Hutprofile oder abstandslos mit Zubehör IHLS-DB

Pendelmontage an Kette oder Seil über aufgesetzte Hutprofile.

Tragschienenmontage mit Befestigungsklammern oder Standardbefestigern.

Hinweis Verdrahtung:

IHLS-L 154, 180, 254, 280, 424: alle Lampen auf L1 verdrahtet.

IHLS-L 354, 380: mittlere Lampe auf L1, äußere Lampen auf L2 verdrahtet.

IHLS-L 454, 480: beide mittlere Lampen auf L1 verdrahtet, äußere Lampen auf L2 verdrahtet.

Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis: Leuchten erfüllen die Anforderungen der D-Kennzeichnung nach neuer Norm und der FF-Kennzeichnung nach alter Norm.

Hinweis "ballwurfsicher":

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die sportgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3 und sind diesbezüglich von der MPA oder dem VDE geprüft.

Die Ballwurfsicherheit bescheinigt den Leuchten eine Robustheit, die auch für Industrieleuchten von großem Vorteil ist.

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1500
B	200
H	80
H2	95
A1	1350
A2	-
A3	150
Bestückung	1xL-TUBE-B 58W
Gewicht [kg]	11

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	0.61D

Leuchtenlichtstrom [lm]	5732
Leuchtenleistung [W]	67
Leuchteneffizienz [lm/W]	85
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80

Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	18.4	19.8	18.7	20.0	20.2	19.2	20.5	19.5	20.8	21.0
	3H	19.6	20.8	19.9	21.0	21.2	20.5	21.7	20.8	21.9	22.2
	4H	20.0	21.1	20.3	21.4	21.6	21.0	22.1	21.3	22.3	22.6
	6H	20.3	21.3	20.6	21.6	21.8	21.3	22.3	21.6	22.6	22.8
	8H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	21.3	22.3	21.7	22.6	22.9
	12H	20.4	21.3	20.7	21.6	21.9	21.4	22.3	21.7	22.6	22.9
4H	2H	19.0	20.2	19.4	20.4	20.7	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3
	3H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
	4H	20.9	21.7	21.2	22.1	22.4	21.7	22.6	22.1	22.9	23.2
	6H	21.2	22.0	21.6	22.3	22.7	22.1	22.9	22.5	23.2	23.6
	8H	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	22.2	22.9	22.7	23.3	23.7
	12H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
8H	4H	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6	21.9	22.6	22.3	22.9	23.3
	6H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	22.4	23.0	22.9	23.4	23.8
	8H	21.8	22.3	22.2	22.7	23.1	22.6	23.1	23.0	23.5	24.0
	12H	21.9	22.3	22.3	22.7	23.2	22.7	23.1	23.2	23.6	24.0
12H	4H	21.1	21.8	21.6	22.1	22.6	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3
	6H	21.6	22.1	22.1	22.6	23.0	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8
	8H	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							9350 lm				

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 9350 lm