

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, 220-240V,0/50-60HZ
Schutzart:
Prüfzeichen

220-240V,0/50-60HZ

IP 65



Produktbeschreibung

Abdeckung satiniert, aus Polycarbonat mit breitstrahlendem, symmetrischem Prismenprofil, vandalensicher.
Schlagfestigkeit IK13.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage, direktstrahlend. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung.

Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar


Montage: Anbaumontage kundenseitig. Beigelegte schutzartbedingte Dichtung.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1300
B	125
H	90
A1	1200
A2	95
K	30
K1	615
Gewicht [kg]	9



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	14
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)	min. -20	max. +25	

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	3700
Leuchtenleistung [W]	38
Leuchteneffizienz [lm/W]	97
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	455	2400	22	-25	0
1	476	2600	23	-25	0
2	500	2700	24	-25	0
3	537	2900	26	-25	0
4	564	3000	27	-25	0
5	592	3100	29	-25	0
6	620	3300	30	-25	0
7	651	3500	31	-25	0
8	667	3500	32	-25	0
9	699	3700	34	-25	0

Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung).
Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.

Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	19.4	20.7	19.7	20.9	21.1	20.8	22.1	21.1	22.3	22.5	
	3H	20.1	21.3	20.4	21.5	21.7	21.8	23.0	22.1	23.2	23.5	
	4H	20.3	21.4	20.6	21.6	21.9	22.2	23.3	22.5	23.5	23.8	
	6H	20.4	21.4	20.7	21.7	21.9	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0	
	8H	20.4	21.4	20.7	21.6	21.9	22.5	23.4	22.8	23.7	24.0	
	12H	20.4	21.3	20.7	21.6	21.9	22.5	23.4	22.8	23.7	24.0	
4H	2H	20.0	21.0	20.3	21.3	21.5	21.1	22.2	21.4	22.4	22.7	
	3H	20.8	21.7	21.2	22.0	22.3	22.3	23.2	22.7	23.5	23.8	
	4H	21.1	21.9	21.5	22.2	22.6	22.8	23.6	23.2	24.0	24.3	
	6H	21.2	22.0	21.6	22.3	22.7	23.1	23.8	23.5	24.2	24.6	
	8H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7	23.2	23.9	23.6	24.2	24.6	
	12H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7	23.2	23.8	23.7	24.2	24.6	
8H	4H	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7	22.9	23.5	23.3	23.9	24.3	
	6H	21.5	22.0	22.0	22.5	22.9	23.3	23.8	23.7	24.2	24.6	
	8H	21.6	22.0	22.0	22.5	22.9	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	
	12H	21.6	22.0	22.1	22.4	22.9	23.5	23.9	23.9	24.3	24.8	
12H	4H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7	22.8	23.4	23.3	23.8	24.2	
	6H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	23.3	23.7	23.7	24.2	24.6	
	8H	21.6	22.0	22.1	22.5	22.9	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3700 lm												