


SOL Highbay 160

Artikel-Nr. 78312084



SOL Highbay 160, schwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage. Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Leistung: 160,00W, Lichtstrom: 25.600lm, Farbtemperatur: 4000 K Abstrahlwinkel: 120°, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikel-Nr. 78312084
Stand: 21.05.2021 10:11

Artikelnummer	78312084
Produktgewicht	3500 g
Nennleistung	160 W
Energieverbrauch kWh/1000h	176
Leistungsfaktor	≥ 0.9
Nennspannung	220-240 V
Spannungsart	AC
Einschaltstrom	1.5A 2S
Dimmbar	Ja, DALI-2
Blendungswert	UGR ≤25
Lichtausbeute	160 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Farbstabilität	≤ 4 sdcn
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lebensdauer L70B50	50000 h
Durchmesser max.	300 mm
Höhe	147 mm
Kabellänge	0,25 m
Schlagfestigkeit	IK09
Material	Aluminium
Schutzart (IP)	IP65
Betriebsart	inkl. LED Konverter, DALI-2 Dimmbar
Anschlussart	Anschlussleitung, 5-pole
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C bis +45 °C