



Spannung, ~220-240V, 50-60Hz
Schutztar: IP 65
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Lichtlenkung über klare Scheibe aus PC mit Linsenoptik für maximale Effizienz mit tiefstrahlender Charakteristik.

Farbe schwarz

Ausführung: LED-Pendelleuchte, direkt strahlend, rund, in kompaktem, flachem Design. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9005.

Strukturierung des Leuchtenkörpers durch robuste Kühlrippenstruktur. Die dadurch entstehende thermische Luftzirkulation garantiert optimales Wärmemanagement für hohe Lichtströme.

Der abgesetzte Treiber in Aluminiumdruckgussgehäuse sorgt zusätzlich für optimale Hitzeabführung und Wärmebrückentrennung.

LED-Modul als Flächenplatine ausgebildet, bestückt mit Mid-Power-LEDs für maximierte Effizienz.

Schutztar IP65, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 50-60 Hz. Netzanschlussleitung schwarz mit offenem Ende, Länge 0,3 m, über Kabelverschraubung an der Leuchte befestigt.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Montage: Pendelmontage inkl. Befestigungsöse und bauseits zu beschaffendem Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	118
D	360
Bestückung	1XLED-M 80 W
Gewicht [kg]	5



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	4
Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	3		
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	>50.000	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	55	25	25
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -40	max. +55

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	10740
Leuchtenleistung [W]	80
Leuchteneffizienz [lm/W]	134
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbeurteilung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen													
		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel					
X	Y	2H	2H	27.7	28.9	28.0	29.1	29.3	27.7	28.9	28.0	29.1	29.3
2H	3H	28.6	29.6	28.9	29.8	30.1	28.6	29.6	28.9	29.8	30.1		
3H	4H	28.8	29.8	29.2	30.1	30.3	28.9	29.8	29.2	30.1	30.3		
4H	6H	29.0	29.9	29.3	30.1	30.4	29.0	29.9	29.3	30.1	30.4		
6H	8H	29.0	29.8	29.3	30.1	30.4	29.0	29.8	29.3	30.1	30.4		
8H	12H	29.0	29.8	29.3	30.1	30.4	28.9	29.8	29.3	30.1	30.4		
12H													
		28.1	29.1	28.4	29.3	29.6	28.1	29.1	28.4	29.3	29.6		
2H	3H	29.1	29.9	29.5	30.2	30.5	29.1	29.9	29.5	30.2	30.5		
3H	4H	29.5	30.2	29.9	30.6	30.9	29.5	30.2	29.9	30.5	30.9		
4H	6H	29.7	30.3	30.1	30.7	31.1	29.7	30.3	30.1	30.7	31.0		
6H	8H	29.7	30.3	30.1	30.7	31.1	29.7	30.3	30.1	30.6	31.0		
8H	12H	29.7	30.2	30.1	30.6	31.0	29.7	30.2	30.1	30.6	31.0		
12H													
		29.6	30.2	30.0	30.6	30.9	29.6	30.2	30.0	30.5	30.9		
4H	6H	29.8	30.3	30.3	30.7	31.2	29.8	30.3	30.3	30.7	31.2		
6H	8H	29.9	30.3	30.4	30.7	31.2	29.9	30.3	30.3	30.7	31.2		
8H	12H	29.9	30.3	30.4	30.7	31.2	29.9	30.2	30.4	30.7	31.2		
12H													
		29.6	30.1	30.0	30.5	30.9	29.6	30.1	30.0	30.5	30.9		
4H	6H	29.8	30.3	30.3	30.7	31.1	29.8	30.3	30.3	30.7	31.1		
6H	8H	29.9	30.3	30.4	30.7	31.2	29.9	30.2	30.4	30.7	31.2		
8H													

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 10740 lm