



### Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschluss**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronisches Vorschaltgerät
- 100/120/220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 26 W
- ca. 1750 lm
- ca. 67 lm/W
- direkt
- neutralweiß, ca. 5000 K
- > 80
- IP 67
- I
- schaltbar
- extern
- Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Blende, glasklar (farblos)
- ca. 3.9 kg
- Verbindungsstecker
- Serie 814
- Anbauversion
- L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- A=1070 mm
- durchverdrahtet, Eco-Bestückung

- Bauform**
- Befestigung**
- Abmessungen**
- Besonderheiten**




Serie 814

### Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: 597 lx  
 Emax: 756 lx  
 Emin: 390 lx



### Lichtstärkeverteilung (LVK)

