



M12-A-5

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	24 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 17 W
Lichtstrom	ca. 2.100 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 124 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	91°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 5200 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 22
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Glasblende
Gewicht	ca. 1,55 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Befestigung	Schnappverbindung
Gesamtlänge	A=565 mm
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

**Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 2200/850/MS
114312000-00806647**

Waldmann 
ENGINEERS OF LIGHT