



M12-A-5

A50 | 100.0% Φ : 1900 lm
UGR 4H 8H: 21.4 / 21.4




100 x 100 cm Φ : 1900 lm

Em: 728 lx
E_{max}: 947 lx
E_{min}: 493 lx



Φ : 1900 lm E: 0°



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

24 V, DC

ca. 14 W

ca. 1.900 lm

ca. 136 lm/W

direkt

92°

neutralweiß

ca. 5.000 K

≥ 80

< 3 SDCM

Optik

≤ 4200 cd/m²

≤ 22

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Glasblende

ca. 1,4 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Schnappverbindung

A=215 mm

ADVANCED-Paket

Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 2000/850/MS
114314000-00806633
