



M12-A-5

A50 | 100.0% Φ : 3800 lm
UGR 4H 8H: 21.4 / 21.4




100 x 100 cm Φ : 3800 lm

Em: 1444 lx
E_{max}: 1865 lx
E_{min}: 984 lx
= 100 cm



Φ : 3800 lm E: 0°



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

24 V, DC

ca. 28 W

ca. 3.800 lm

ca. 136 lm/W

direkt

92°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Optik

<= 4200 cd/m²

<= 22

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Glasblende

ca. 2,55 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Schnappverbindung

A=390 mm

ADVANCED-Paket

Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 4000/850/MS
114315000-00806635
