



|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Bestückung</b>              | LED                                                     |
| <b>Betriebsgerät</b>           | ohne                                                    |
| <b>Anschlussspannung</b>       | 24 V, DC                                                |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | ca. 17 W                                                |
| <b>Lichtstrom</b>              | ca. 2.100 lm                                            |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>   | ca. 124 lm/W                                            |
| <b>Lichtverteilung</b>         | direkt                                                  |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>     | 91°                                                     |
| <b>Lichtfarbe Leuchte</b>      | neutralweiß                                             |
| <b>Farbtemperatur Leuchte</b>  | ca. 5.000 K                                             |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>     | >= 80                                                   |
| <b>Farbtoleranz</b>            | < 3 SDCM                                                |
| <b>Entblendung</b>             | Optik                                                   |
| <b>Max. Leuchtdichte (L65)</b> | <= 5200 cd/m²                                           |
| <b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>      | <= 22                                                   |
| <b>Lichtleistung</b>           | mehrstufig schaltbar                                    |
| <b>Schalter</b>                | extern                                                  |
| <b>Gehäuse</b>                 | Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| <b>Abdeckung</b>               | Glasblende                                              |
| <b>Gewicht</b>                 | ca. 1,43 kg                                             |
| <b>Netzanschluss</b>           | Verbindungsstecker; M12-A-5                             |
| <b>Befestigung</b>             | Schnappverbindung                                       |
| <b>Gesamtlänge</b>             | A=573 mm                                                |
| <b>Besonderheiten</b>          | ADVANCED-Paket                                          |

**Einbauleuchte ACURIA.perfect**  
**APE 2200/850/MS**  
114320000-00806663

---