



Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

22-26 V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 19 W

Lichtstrom

ca. 1.400 lm

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

ca. 74 lm/W

Lichtart/-farbe

neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra > 80

Lichtverteilung

direkt

Direktanteil

ca. 99 %

Ausstrahlungswinkel

100°

Farbtoleranz

< 4 SDCM

Entblendung

Diffusorfolie

Max. Leuchtdichte (L65)

<= 12000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H)

<= 25

Schutzart

IP 67

Schutzklasse

III

Lichtleistung

schaltbar; ,

Schalter

extern

Gehäuse

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Abdeckung

Acryl (PMMA)

Gewicht

ca. 1,400; KG

Netzanschluss

Verbindungsstecker; Verbindungsleitung; ST16/2 BS

Befestigung

Rohrschelle (Zubehör)

Gesamtlänge

A=510 mm

Seitenteil

A mit Kabelverschraubung

Lichtaustritt

D=456 mm

Besonderheiten

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.