

Allgemein

CAP Pendelleuchten mit Acrylglas- oder Aluminiumreflektor integrieren sich besonders gut in großzügigen Verkaufsräumen. Unterschiedliche Leuchtenbestückungen runden das CAP Programm von LTS ab. Die Gehäuse sind aus Aluminium oder Polycarbonat.

Technische Daten

LED Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss, konusförmige Technikeinheit aus Polycarbonat, InnenReflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor, Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken

Schutzklasse I, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 35W / NV 100W

LED Spot / 827 / CRI 80 / 2700 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 27 W

Lichtstrom: 2590 lm

Systemeffizienz: 95.93 lm/W

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 35°

Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

Abhängung separat bestellen

Versorgung

LED-Konverter integriert

Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und

Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 317 mm

Höhe: 345 mm

Gewicht 2.790 kg

Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
CAPN 30	Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 2500 mm)
CAPN 31	Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 5000 mm)
CAPN 40	Abhängeset mit Kette (Länge: 2500 mm)
CAPN 41	Abhängeset mit Kette (Länge: 5000 mm)
ZBGH 116	Schutzglas für Innenreflektor

CAPL 300.2027.35

CAP 300 | Pendelleuchte

LTS

CAP 300 (1xLED 27W 827/2700K 2590lm 35 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	2442	2442	2442	2442
15°	1238	1238	1238	1238
30°	417	417	417	417
45°	2	2	2	2
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.62	702.8
6.0	3.24	175.7
9.0	4.86	78.1
12.0	6.48	43.9
15.0	8.10	28.1

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.3
UGR C90/C270	12.3
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80