


# CAPL 300.3030.55

CAP 300 | Pendelleuchte

# LTS

17.04.2018



## Allgemein

CAP Pendelleuchten mit Acrylglas- oder Aluminiumreflektor integrieren sich besonders gut in großzügigen Verkaufsräumen. Unterschiedliche Leuchtenbestückungen runden das CAP Programm von LTS ab. Die Gehäuse sind aus Aluminium oder Polycarbonat.

## Technische Daten

LED Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss, konusförmige Technischeinheit aus Polycarbonat, InnenReflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor, Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken

Schutzklasse I, IP20



### Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 50W / NV 150W

LED Spot / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 36 W

Lichtstrom: 3540 lm

Systemeffizienz: 98.33 lm/W

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 55°

### Farbe

schwarz, silber, weiß

### Befestigung

Abhängung separat bestellen

### Versorgung

LED-Konverter integriert

Leuchte anschlussfertig mit Deckdose und

Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

### Abmessungen

Außendurchmesser: 317 mm

Höhe: 345 mm

**Gewicht** 2.790 kg

## Zubehör


Best.Nr.	Beschreibung
<b>CAPN 30</b>	Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 2500 mm)
<b>CAPN 31</b>	Abhängeset mit Drahtseil (Länge: 5000 mm)
<b>CAPN 40</b>	Abhängeset mit Kette (Länge: 2500 mm)
<b>CAPN 41</b>	Abhängeset mit Kette (Länge: 5000 mm)
<b>ZBGH 116</b>	Schutzglas für Innenreflektor

# CAPL 300.3030.55

# LTS

CAP 300 | Pendelleuchte

CAP 300 (1xLED 36W 830/3000K 3540lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1084	1084	1084	1084
15°	1049	1049	1049	1049
30°	537	537	537	537
45°	3	3	3	3
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.45	426.2
6.0	6.89	106.5
9.0	10.34	47.4
12.0	13.78	26.6
15.0	17.23	17.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.0
UGR C90/C270	14.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80