

Hängeleuchte Metallfassung E27

Artikel-Nr.: 88885

Pendelleuchte mit Schalter, schlichte Metallfassung (Farbe chrom) und schwarzes Textil-Kabel (3,5 m)

Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ bis E



Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	sonstige
Mit Leuchtmittel:	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	E27
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230...230 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	ja
Dimmung DMX:	ja
Dimmung programmierbar:	ja
Dimmung DSI:	ja
Dimmung RF:	ja
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	ja
Dimmung GPRS:	ja
Dimmung LineSwitch:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	ja

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 10:54:19



Attilampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung Sine Wave Reduction:	ja
Dimmung Touch and Dim:	ja
Dimmung Zigbee:	ja
Dimmung mit Push-button:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	nein
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40...40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Breite:	45 mm
Höhe/Tiefe:	150 mm
Länge:	45 mm
Durchmesser:	45 mm
Pendellänge:	350...350 mm
Leiterquerschnitt:	0.75 mm ²

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 10:54:19



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de