

LED-Schienenstrahler MINI

Artikel-Nr. 88393175

LED-Schienenstrahler MINI, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 23W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.355lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 88393175 |
| Stand: | 25.11.2020 01:43 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Lichtfarbe | 3500 |
| Farbe | strukturweiß |
| Lichtstrom | 2.355 lm |
| Systemeffizienz | 102 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk |
| sungen | |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 23 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Länge | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Höhe-Tiefe | 200 mm |
| Kopfverstellwinkel | 90 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |