

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

EEK

A++ - A

CE

IP20

LED

LED

SELV

Spannung:

~230-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Medium-Reflektor 24°.

Ausführung: LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Konisches Reflektorgehäuse Ø 100 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem kompakten Gerätegehäuse aus Polycarbonat mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet. Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Schutzglas klar generell eingebaut. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 350° dreh- und 90° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut. Nahtloser Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse. Farbwiedergabeindex Ra >= 80 bzw. Ra >= 90, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840) bzw. 3000 Kelvin (930). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl.

Montage: Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	231
H	160
D	100
Bestückung	1xLED-M 23 W
Gewicht [kg]	1



Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	50
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	0.99A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3012
Leuchtenleistung [W]	26
Leuchteneffizienz [lm/W]	115
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	10.9	11.4	11.1	11.5	11.7	10.7	11.2	10.9	11.3	11.5	
	3H	10.9	11.3	11.1	11.5	11.7	10.7	11.1	10.9	11.3	11.5	
	4H	10.9	11.3	11.1	11.5	11.7	10.7	11.1	10.9	11.3	11.5	
	6H	10.8	11.2	11.1	11.4	11.7	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	
	8H	10.8	11.2	11.1	11.4	11.7	10.6	10.9	10.9	11.2	11.5	
	12H	10.8	11.1	11.1	11.4	11.7	10.5	10.9	10.8	11.2	11.4	
4H	2H	10.8	11.2	11.1	11.4	11.7	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	
	3H	10.8	11.2	11.1	11.4	11.7	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	
	4H	10.8	11.1	11.1	11.4	11.7	10.6	10.9	10.9	11.2	11.5	
	6H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.7	10.5	10.8	10.9	11.1	11.5	
	8H	10.7	11.0	11.1	11.3	11.7	10.5	10.8	10.9	11.1	11.5	
	12H	10.7	10.9	11.1	11.3	11.7	10.4	10.7	10.9	11.1	11.5	
8H	4H	10.7	10.9	11.1	11.3	11.7	10.5	10.7	10.9	11.1	11.5	
	6H	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7	10.4	10.6	10.9	11.0	11.5	
	8H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	10.4	10.6	10.8	11.0	11.4	
	12H	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	
12H	4H	10.6	10.9	11.0	11.2	11.6	10.4	10.7	10.8	11.0	11.4	
	6H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.6	10.4	10.6	10.8	11.0	11.4	
	8H	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							3030 lm					

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3030 lm