



LED-Schienenstrahler MINI
Artikel-Nr. 88393174



LED-Schienenstrahler MINI, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 23W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.425lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	88393174
Stand:	25.11.2020 01:45

Abstrahlwinkel	36 °
Lichtfarbe	4000 K
Farbe	strukturweiß
Lichtstrom	2.425 lm
Systemeffizienz	105 lm/W
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium
Leistung	23 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90

Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	71 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	71 mm
Breite	71 mm
Höhe-Tiefe	200 mm
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung