


Bestell-Nr.: 51SE32MBD5B | GTIN (EAN): 4058352716694 Produktbeschreibung: Spot21,20°,5250lm940,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 ⊕ (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 1,1

GTIN (EAN): 4058352716694





Bestell-Nr.: 51SE32MBD5B | GTIN (EAN): 4058352716694

Technische Detailbeschreibung: Spot21,20°,5250lm940,ML,105,sw

Kenndaten

Produkttyp: RichtstrahlerProduktname: Spot 21Bestell-Nr.: 51SE32MBD5B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 20°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤
 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
 16

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 5250lm

Lichtausbeute: 133lm/WFarbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex: CRI > 90

- Lichtfarbe: 940

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 40W

Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVG-MultilumenAnsteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Schlagfestigkeit: IK02

- Temperaturbereich (Betrieb): -

20..+40°C

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

 Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

Montage

 Montageart, Montageort:
 Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

Anschluss: 3-Phasen-AdapterNennspannung: 220..240V, 50/60Hz,

Abmessung, Gewicht

- Länge: 213mm

- Durchmesser: 105mm

- Gewicht: 1,1kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51SE32MBD5B | GTIN (EAN): 4058352716694

Maße: Spot21,20°,5250lm940,ML,105,sw

