



# Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8- LEDtube-Lampen

## WT050C 2xTLED L1200

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II - - -  
Drahtschutz, regen-/spritzwassergeschützt; Schutz gegen  
Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt - 5 J vandal-  
geprüft - Weiß

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Eingangsfrequenz	
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	50 oder 60 Hz	
CE-Zeichen	ja	Mechanische Kenndaten	
Material	Polycarbonate	Gesamte Länge	1275 mm
Winkel	-	Gesamte Breite	95 mm
Zubehörfarbe	Weiß	Gesamte Höhe	84 mm
Elektrische Kenndaten		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 84 x 95 x 1275 mm (3.3 x 3.7 x 50.2 in)	
Eingangsspannung	220 bis 240 V		

# Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

<b>Schutzart (IP)</b>	IP43/65 [ Drahtschutz, regen-/ spritzwassergeschützt; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
<b>Schlagfestigkeit (IK)</b>	IK08 [ 5 J vandal-geprüft]

## Produktdaten


<b>Gesamt-Produktcode</b>	871016336603699
<b>Bestell-Produktname</b>	WT050C 2xTLED L1200

<b>EAN/UPC - Produkt</b>	8710163366036
<b>Bestellcode</b>	36603699
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	9
<b>SAP-Material</b>	911401807481
<b>SAP Nettogewicht (Einzelteil)</b>	0,950 kg



## Abmessungsskizzen

WT050C L1200 2 Tube



## Ledinaire Waterproof Tube Housing

