



MINIAMP[®] 12V LED FLEXBAND UV-C zur Flächendesinfektion

UV-C Wellenlänge 270-280nm, Trennstelle: 27,8mm, Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten; die Flexbänder sind nach Befestigung nicht wieder ablösbar!

Einseitiges 30 cm Kabel mit Stecker
12 V DC, weiß, 270 nm



pro Einheit: 3W/14 LED,
58 cm, Pitch: 83,3 mm
S+H Art.-Nr. 31931

pro Einheit: 6W/28 LED,
116 cm, Pitch: 83,3 mm
S+H Art.-Nr. 31933

Einseitiges 30 cm Kabel mit Stecker
12 V DC, schwarz, 270 nm



pro Einheit: 3W/14 LED,
58 cm, Pitch: 83,3 mm
S+H Art.-Nr. 31932

pro Einheit: 6W/28 LED,
116 cm, Pitch: 83,3 mm
S+H Art.-Nr. 31934

Bewegungsmelder



SYS-PRO FUNK HF-BEWEGUNGSMELDER mit
invertierter Funktion für UV-C Anwendungen,
Kunststoff/weiss; 9-24V DC, in= max. mA 80,
out: RF 2,4 G, 42x73x23 mm
S+H Art.-Nr. 31948



Invertierte Bewegungs-
melder erfassen eine
Bewegung und schalten
die UV-C-Strahler und
Flexbänder zum Schutz
anwesender oder vorbei-
gehender Personen aus.



6W/Einheit, 28 LED/Einheit,
58 cm, Pitch: 41,7 mm
S+H Art.-Nr. 31935

12W/Einheit, 56 LED/Einheit,
116 cm, Pitch: 41,7 mm
S+H Art.-Nr. 31937



6W/Einheit, 28 LED/Einheit,
58 cm, Pitch: 41,7 mm
S+H Art.-Nr. 31936

12W/Einheit, 56 LED/Einheit,
116 cm, Pitch: 41,7 mm
S+H Art.-Nr. 31938

LED Funk PWM-Dimmer
inkl. Fernbedienung



Sendefrequenz 2.4 GHz, Reichweite bis zu 20m,
PMW Frequenz 500Hz; Kunststoff, 60x14 mm,
Fernbedienung 47x100 mm, 12-24 V DC,
3 Al, IP20; S+H Art.-Nr. 31958

Sicherheitshinweis: UV-C-Strahlung darf nicht in die Augen oder auf die Haut geraten, da sie Schäden wie Verbrennungen verursachen kann. **Installation nur vom Fachmann!**