

Bestell-Nr.: 59TL3MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471722

Produktbeschreibung: Lic,Tragsch.Elem,L450,7x2.5²,sw



Licross®, zusätzliche Einspeisung, Verbinder, Anschlussklemme, mit Buchse, 7polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4058352471722

Bestell-Nr.: 59TL3MN7 | **GTIN (EAN):** 4058352471722

Technische Detailbeschreibung: Lic, Tragsch. Elem, L450, 7x2.5², sw



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL3MN7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: anschlussfertig verdrahtet,
Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt
(RAL 9005)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz matt
(RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, tiefschwarz
(RAL 9005)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an
Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Buchse, 7polig, max.
2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,6kg