

**Bestell-Nr.: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948**

**Produktbeschreibung: LicExInt,extIntS,lokSteuzentSteu**



Licross® External Interface, External Interface S, Slave,lokale Steuerung, zentrale SteuerungMontageart: Anbau, Montageort: an der Decke, an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzkasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

DKEV IP 54 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352361948

**Bestell-Nr.: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948**

**Technische Detailbeschreibung: LicExInt,extIntS,lokSteuzentSteu**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktnname: Licross® External Interface
- Bestell-Nr.: 59US1FCSA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Leuchte

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -