

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2

### Artikelnummer\_DatenblattIN

EQ10127816      4015120127816



### Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WIELAND GST
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Betriebsgerät
Produktinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produktinweis	Erfüllt DALI-2 Standard

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Stecker
Steckverbinder	RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 18i5
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 103 mm x Breite 68 mm x Höhe/Tiefe 31 mm
-------------	--

Gewicht	260 g
Werkstoff	PC + ABS
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 85 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung	6 – 42 V DC
Einschaltstrom	7,9 A / 304 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	33 W
Stromaufnahme	250 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

## DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2


### Artikelnummer\_DatenblattIN

EQ10127816

4015120127816

### Maßzeichnung

---



### Ausführliche Produktbeschreibung

---

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WIELAND GST
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker