PRODUKTDATENBLATT DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Controllers for wired IOT Light management systems

Anwendungsgebiete

- Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Besprechungsräume
- Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze
- Fertigungs- und Montagehallen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Große Leuchtengruppen
- Industrie
- Korridore
- Lichtbänder
- Logistikzentren
- Klassenzimmer
- Sporthallen
- Schulungsräume

Produktvorteile

- DALI-2-Standard erfüllt zahlreiche Ausschreibungsanforderungen
- Profilbasierte Inbetriebnahme auf der Baustelle
- Integration von Gebäudemanagementsystemen möglich (z.B. KNX-Schnittstelle)
- Zentrale Steuerfunktionen & individuelle Lichtsteuerung über KNX möglich

Produkteigenschaften

- DALI-2 zertifiziert
- Funktionsreiches lokales LMS auf Basis von DALI Professional
- IoT-fähig mit integriertem Gateway für Datenfernzugriff
- Kompatibel mit vorhandener DALI Pro PC-Software
- Einfache browserbasierte Kommissionieroberfläche und professionelle Software verfügbar
- Kleiner Formfaktor: nur 6 TE (DIN Norm)
- Inbetriebnahme über LAN/WLAN

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht

Länge	91,00 mm
Breite	106,00 mm
Höhe	62,00 mm
Produktgewicht	247,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Einfache browserbasierte Kommissionieroberfläche (für Smartgeräte)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899627079	Faltschachtel 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Versandschachtel 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.