

Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | GTIN (EAN): 4058352313121

Produktbeschreibung: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati

Baugruppe Gehäuse, für Litepole, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 5,2
GTIN (EAN): 4058352313121


4058352313121 + 4058352055120

5NA54200XD58 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N

2290 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | GTIN (EAN): 4058352313121

Technische Detailbeschreibung: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktnname: Litepole 2
- Bestell-Nr.: 5NA54200XD58

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: PMMA, satiniert
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Montage

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 5,2kg

Bestell-Nr.: 5NA54200XD58 | GTIN (EAN): 4058352313121

Planungsdaten: Geh,Alu,lack,DB702S,Abd,PMMA,sati


5NA54200XD58 +

5XA5402E1B4FP: 1x LED

4058352313121 + 4058352055120

5NA54200XD58 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 2290 lm



C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -