



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe       | RAL9006 Weißaluminium |
| Schutzart           | IP50                  |
| Schutzklasse        | I                     |
| Schlagfestigkeit IK | IK00                  |
| Länge-Netto         | 1.843 mm              |
| Breite-Netto        | 62 mm                 |
| Höhe-Netto          | 30 mm                 |
| Gewicht             | 1,1 kg                |

### Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gerätekörper aus Stahlblech, silbergrau. Länge der Blindabdeckung: 1843 mm.