

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	ZB12245X4A
Serienname:	
EAN:	4037293024303
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED ZigBee-Multicolor-Empfänger ■ 12-24V/DC ■ max. 240-480W ■ geeignet für 2,4GHz-Sender



Der ZigBee 3.0 LED-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, RGBW- und RGB+tunable-White-Leuchten verwendet werden. Die Einstellung der jeweiligen Betriebsart erfolgt über Dipschalter. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-24V/DC und 5x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4A; 48W bei 12V/DC und 96W bei 24V/DC. Die Ansteuerung erfolgt über ZigBee Funk-Sender mit 2,4GHz. Um auch größere Anlagen problemlos umsetzen zu können, können mehrere Controller als Master-Slave-Anwendung synchron gesteuert werden.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	47,00	Geeignet für Außengebrauch	nein
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Höhe (mm)	16,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Schutzart (IP)	IP20
Programmierbar	ja	Anzahl der Farbkanäle	5,00
Max. Ausgangsstrom (A)	4,00	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	145,00	Art der Steuerung	Zigbee
Aufbau	ja		