

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	DALPD812244X5A
Serienname:	
EAN:	4037293023245
Zolltarif:	85371098990

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

DALI-Controller ■ 12-36V/DC ■ max. 240-720W
 ■ DT8, DALI2 ■ geeignet für Tunable-White, RGB, RGBW

Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Dank des Protokolls DT8 wird für jede der vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten nur eine DALI-Adresse belegt. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24 und 36V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für DALI-Bus für Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A; 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Protokoll: DT8, DALI2.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	54,00	Geeignet für Außengebrauch	nein
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Höhe (mm)	29,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Schutzart (IP)	IP20
Programmierbar	ja	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	168,00	Art der Steuerung	DALI
Aufbau	ja		