

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer: **DALPD6712244X5A**

EAN: 4037293023184

Zolltarif: 85371098990

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

DALI-Empfänger- 12-36V/DC ■ max. 240-720W ■ IP67 ■ geeignet für Unicolor, Tunable-White, RGB, RGBW ■ optional auch dimmbar über Push-L (als 1-Kanal)

Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart kann der Controller auch im Außenbereich eingesetzt werden. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24 und 36V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus (wahlweise Push-L), 1x Ausgang für DALI-Bus zur Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Außerdem ist der Empfänger optional auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Die Kabel haben primär- und sekundärseitig jeweils eine Länge von 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A; 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Protokoll: DT6, DALI2.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	74,00	Geeignet für Außengebrauch	ja
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Höhe (mm)	38,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Schutzart (IP)	IP67
Programmierbar	ja	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	210,00	Art der Steuerung	DALI
Aufbau	ja		