

## Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>PLD736</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293401784 |
| Zolltarif:     | 85044082900   |

**5 Jahre Garantie**

### Artikelbeschreibung

Netzgerät 700mA ■ 17-36W ■ IP20 ■ Primär: 220-240V/AC ■ dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer ■ PLD-Serie



Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Zusätzlich kann das Netzgerät über Phasen- und Phasenabschnitt gedimmt werden. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 40°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,90.

### Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                           |                   |                                          |      |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------|
| Schutzklasse                              | II                | Dimmung DMX                              | nein |
| Breite (mm)                               | 52,00             | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Ausführung                                | dynamisch         | Dimmung GPRS                             | nein |
| Höhe (mm)                                 | 24,00             | Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse | Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Länge (mm)                                | 166,00            | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Geeignet für Außengebrauch                | nein              | Dimmung Phasenabschnitt                  | ja   |
| Ausgangsleistung (W)                      | 17,00 bis 36,00   | Dimmung Phasenanschnitt                  | ja   |
| Schutzart (IP)                            | IP20              | Dimmung programmierbar                   | nein |
| Ausgangsstrom (mA)                        | 700,00            | Dimmung RF                               | nein |
| Geeignet für Konstantstrom                | ja                | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Geeignet für Konstantspannung             | nein              | Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein              | Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung 0-10 V                            | nein              | Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Dimmung 1-10 V                            | nein              | Ohne Dimmfunktion                        | nein |
| Dimmung DALI                              | nein              | Dimmung DSI                              | nein |